

莆田水磨石地坪翻新

生成日期: 2025-10-27

塑胶跑道的翻新流程: 一、整体清理——为了保证塑胶面层的质量,对基础的清理是非常有必要的;需要用扫把清扫杂物,用铲刀铲除并清理,用高压水龙头冲洗;封闭施工作业面,尽可能减少车辆行人出入。二、修补——底层用工具进行清扫整理,准备材料搅拌使用的搅拌桶且保证其干燥清洁,材料搅拌应避免玷污地面及施工品质而影响清洁,搅拌时间控制适当具体还是要根据温度和湿度而定。三、整场封底——整场重新清扫,挂上警示标识,以免非工作人员进入,保护好其他体育设施,确定放置原料位置,准备好必要工具,用搅拌机把单组搅拌均匀,倒入用于喷洒的工具内,开始喷洒场地进行封底,这是为面层做准备。地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所。莆田水磨石地坪翻新

环氧地坪验收标准说明:1、环境温度为25℃时,应该在施工后2-3天达到实干,硬度达到完成固化的80%左右;2、表面不能出现发粘现象;3、气泡要求:平涂型、砂浆型无气泡,自流平允许1个小气泡/10平方米;4、流平性好,无镘刀痕,大面积接口处基本平整;5、无浮色发花,颜色均匀一致,大面积接口处允许有极不明显的色差;6、无粗杂质,但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷;7、地坪表面应平整平滑,光泽度应达到设计要求(高光泽≥90、有光≥70、半光50~70),平涂型为有光、水性为半光~无光;8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。莆田水磨石地坪翻新地坪要求具有耐磨性,耐压性,耐冲击性。

环氧地坪养护的建议(一)1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用,在养护的时候,应该避免水或其它溶液浸润表面2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面4、拖拉机扳需充分将机板升离地面,转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新滚涂一次7、设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面8、推车,板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用9、可以根据地面要求做打蜡处理。

金刚砂耐磨地坪基础要求:◇基层混凝土强度要求达到C25以上,水灰比控制在,混凝土坍落差应控制在70-100mm□混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制。◇为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工,建议混凝土加适当外加剂。◇基层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实,注意尺寸精确并减少浮浆产生。◇硬化剂表面和混凝土结构层同时施工比较好,如须同找平层同时施工,建议找平层混凝土采用细石混凝土,厚度不低于50mm□并考虑配置伸缩钢筋网。◇特别注意基层混凝土施工块的边角部位,保证该处混凝土振捣密实,并应采取额外加强处理□II型水泥基耐磨地坪材料为金属氧化物骨料或金属骨料。

固化剂使用对金刚砂地坪的作用:无论是金刚砂地坪,水泥地面还是水磨石地坪在出现问题时,都可以选择混凝土密封固化剂。混凝土密封固化剂是一种无色无味的液体材料,它渗透到地坪中并与混凝土发生化学反应,可以有效提高地坪的强度和硬度,解决客户的地面问题。固化剂使用方法:1、首先将基面表面的粉尘清扫干净,若是基面强度很差,需要先打磨基面,再清chu浮土和粉尘,用水冲洗干净。2、待地面明水干了之后,开始施工固化剂,用干净的滚筒将固化剂材料均匀涂刷在地面上,使其能完全渗透到基面中去,从而与混凝土发生反应。3、固化剂通常涂刷四到五遍,具体视基面情况而定,在施工一两遍后,再用清水涂刷一遍,待明水干了后

再涂刷固化剂。4、当地面的硬度提高后，若是需要光亮的作用，还要进行精抛光处理。在地面使用了固化剂处理后，地面强度与硬度都能得到提高，符合客户的地面使用要求。锡钛消音地坪常用于医院、家居、办公室、户外地坪、球场、公园、广场、游泳池、商城、旅游景观等地面。莆田水磨石地坪翻新

锡钛消音地坪让地坪有了新的特性，消音，使地坪不容易产生噪音。莆田水磨石地坪翻新

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度*快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！适用于各种场地，如：厂房，机房，仓库，实验室，病房，手术室，车间等。环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。环氧地坪广用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。

莆田水磨石地坪翻新